



WPSAN235140AA

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura



Beneficios



Facilidad de uso

•
•
•



Durabilidad

•
•
•

Aplicaciones

- Obras públicas
- Otros

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



WPSAN235140AA

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas dieléctrico
Composición del soporte principal	Acero galvanizado, Poliamida, poliéster, Polietileno
Largo máximo (m)	1,40
Ancho de la cinta (mm)	35
Largo mínimo (m)	1,40
Largo (m)	1,40
Apertura (mm)	18
Opening (inch)	0.7074
Color	Naranja
Peso (kg) (kg)	0,790
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Longitud (ft)	1,40



WPSAN235140AA

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSAN235140AA	Orange	2 m	WPSAN235140AA	3295249309480	13295249309487	5	1	8.85 kg	39.0 cm	43.0 cm	18.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height