



WPSEX118

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming



Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Afwerking / ambachtslieden
- Zware industrie
- Lichte industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen

Beschermt tegen



Val



WPSEX118

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Werkpositioneringssysteem
Samenstelling van de hoofdsteen	Polyester
Lengte max. (m)	5
Diameter touw (mm)	14
Met connector	ja
Kleur	Oranje
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Positionering



WPSEX118

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSEX118200C	Orange	0.20 → 2 m	WPSEX118	3295249226947	13295249226944	5	1	7.5 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm
WPSEX118300C	Orange	0,20 → 3 m	WPSEX118	3295249226954	13295249226951	5	1	7.5 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm
WPSEX118500C	Orange	0,20 → 5 m	WPSEX118	3295249226961	13295249226968	5	1	8.0 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height