



Proteção anti-quedas

WPSEX118

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Talabarte de posicionamento regulável em corda poliamida 14 mm de alta resistência



Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Acabamento / artesãos
- Indústria pesada
- Indústria leve
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas

Proteção contra riscos



Queda



Proteção anti-quedas

WPSEX118

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Talabarte de posicionamento regulável em corda poliamida 14 mm de alta resistência

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Sistema de posicionamento e restrição de trabalho
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento máximo (m)	5
Diâmetro do cabo (mm)	14
Com conector	sim
Cor	Laranja
Tipo de embalagem	em sacos individuais
Situações de prevenção de quedas	Posicionamento no posto de trabalho, Resgate



WPSEX118

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSEX118200C	Orange	0.20 → 2 m	WPSEX118	3295249226947	13295249226944	5	1	7.5 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm
WPSEX118300C	Orange	0,20 → 3 m	WPSEX118	3295249226954	13295249226951	5	1	7.5 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm
WPSEX118500C	Orange	0,20 → 5 m	WPSEX118	3295249226961	13295249226968	5	1	8.0 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height