Protection des mains

# VV915

## TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant impact pour travaux lourds grâce à ses renforts paume et complétement étanche avec une enduction complète en nitrile.



## Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

**EN 388**
4 X 4 3 D P

**EN 407**
X 1 X X X X

**ANSI/ISEA 105-2024**
A4 6 5

**ANSI ISEA 138**
NIVEAU 1

## Protège contre les risques

Chaleur

Choc

Coupure

## Avantages spécifiques

### Durabilité

· Testé avant et après lavage : performances inchangées
· Durée de vie accrue grâce à une double enduction qui apporte une très bonne résistance à l'abrasion

### Facilité d'utilisation

· Fermeture auto-grippante pour un meilleur maintien au poignet

### Hygiène

· Gant lavable, permettant de le réutiliser
· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs

### Performance

· Renforts flexibles garantissant une protection accrue contre les impacts et les pincements

Protection des mains

# VV915

## TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant impact pour travaux lourds grâce à ses renforts paume et complétement étanche avec une enduction complète en nitrile.

## Détails - Normes



**EN388:2016+A1:2018**
4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997
P [P] PROTECTION CONTRE LES CHOCS (OPTIONNEL)



**EN 407**
X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

## Détails techniques

| | |
|---|---|
| Type de gant | Gant spécifique |
| Famille de gants | Gant anti-chocs |
| Type de gant mécanique | Tricoté |
| Type de gants Spécifiques | Impact |
| Fibre | Elasthane, Fibre de verre, Nylon, Polyester, Spandex |
| Niveau d'enduction | Tout enduit sauf poignet |
| Matériau de l'enduction | Nitrile |
| Finition de l'enduction | Lisse, Texturée agrippante |
| Nombre d'enduction | Double enduction |
| Jauge | 15 |
| Caractéristique manchette | Manchette velcro |
| Avantage supplémentaire | Lavable, Brochable |
| Couleur | Jaune-gris-noir |
| Tailles | 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Type de conditionnement | Gant sur carte |

## Conditionnement

Unité de vente: Gant sur carte
60 paires /carton



Safety gloves

# VV915

## LONG-LASTING CUT WORK

Impact gloves for heavy work with reinforced palm and fully waterproof nitrile coating.

## Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV915JA07 | Yellow-Grey-Black | 07 | VV915 | 3295249305765 | 13295249305762 | 60 | 12 | 13.47 kg | 25.0 cm | 32.4 cm | 70.4 cm |
| VV915JA08 | Yellow-Grey-Black | 08 | VV915 | 3295249305710 | 13295249305717 | 60 | 12 | 13.71 kg | 25.0 cm | 32.0 cm | 70.0 cm |
| VV915JA09 | Yellow-Grey-Black | 09 | VV915 | 3295249305727 | 13295249305724 | 60 | 12 | 15.15 kg | 25.0 cm | 32.0 cm | 70.0 cm |
| VV915JA10 | Yellow-Grey-Black | 10 | VV915 | 3295249305734 | 13295249305731 | 60 | 12 | 16.2 kg | 25.0 cm | 32.0 cm | 70.0 cm |
| VV915JA11 | Yellow-Grey-Black | 11 | VV915 | 3295249305741 | 13295249305748 | 60 | 12 | 18.06 kg | 25.0 cm | 32.0 cm | 70.0 cm |
| VV915JA12 | Yellow-Grey-Black | 12 | VV915 | 3295249305758 | 13295249305755 | 60 | 12 | 18.12 kg | 25.0 cm | 32.0 cm | 70.0 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height