Kézvédelem

VV915

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Ütésálló kesztyű nehéz munkához, megerősített tenyérrel és teljesen vízálló nitril bevonattal



Előnyök

Fenntarthatóság

· Mosás előtt és után tesztelve: a teljesítmény változatlan
· Megnövelt élettartam a nagyon jó kopásállóságot biztosító kettős bevonatnak köszönhetően

Egyszerű használat

· Tépőzáras záródás a jobb csuklórögzítésért

Higiénia

· Mosható kesztyű, amelynek köszönhetően újrahasználható
· A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára

Teljesítmény

· Rugalmas megerősítések, amelyek fokozott védelmet biztosítanak az ütések és beszorulások ellen

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA

EN 388
4 X 4 3 D P

EN 407
X 1 X X X X

A4 6 5

ANSI ISEA 138
1. SZINT

Védelmet nyújt a

Hő
Ütődés
Vágás

DELTAPLUS

enjoy safety

A mai napon 18/11/2026
www.deltaplus.eu

Kézvédelem

VV915

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Ütésálló kesztyű nehéz munkához, megerősített tenyérrel és teljesen vízálló nitril bevonattal

Részletek - Szabványok

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

EN 407
X [0-4] TŰZÁLLÓSÁG
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Ütésálló kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Kesztyű típusa	Ütődés
Szál	Elasztán, Üveggyapot, Nejlon, Poliészter, Spandex
A bevonat szintje	A csukló kivételével minden bevonattal van ellátva
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Sima, Texturált markolat
A bevonat száma	Dupla bevonat
Szálvastagság	15
A mandzsetta jellemzője	Tépőzáras mandzsetta
További előnyök	Mosható, Csatlakoztatható
Szín	Sárga-Szürke-Fekete
Méret	7, 8, 9, 10, 11, 12
A kiszerelés típusa	Headcard

Csomagolás

Eladó egység: Headcard
60 párok /box



Safety gloves

VV915

LONG-LASTING CUT WORK

Impact gloves for heavy work with reinforced palm and fully waterproof nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV915JA07	Yellow-Grey-Black	07	VV915	3295249305765	13295249305762	60	12	13.47 kg	25.0 cm	32.4 cm	70.4 cm
VV915JA08	Yellow-Grey-Black	08	VV915	3295249305710	13295249305717	60	12	13.71 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA09	Yellow-Grey-Black	09	VV915	3295249305727	13295249305724	60	12	15.15 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA10	Yellow-Grey-Black	10	VV915	3295249305734	13295249305731	60	12	16.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA11	Yellow-Grey-Black	11	VV915	3295249305741	13295249305748	60	12	18.06 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA12	Yellow-Grey-Black	12	VV915	3295249305758	13295249305755	60	12	18.12 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height