Proteção das mãos

CA615K

TRABALHOS TÉRMICOS SOLDADURA

Luva térmica de couro, que oferece uma maior durabilidade na indústria pesada graças às suas costuras em Kevlar



Benefícios únicos

Desempenho

· Muito espesso e comprido para maior proteção de todo o braço
· Resistência ao calor de contacto (100 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut

Aplicação

- **Obras públicas**
- **Edifício**
- **Acabamento / artesãos**
- **Manutenção**
- **Automotivo**
- **Indústria de mineração**

Certificações e normas

CATEGORIA II

EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
TIPO A

EN 407
4 1 3 X 4 X

Proteção contra riscos

Aquecer

Proteção das mãos

CA615K

TRABALHOS TÉRMICOS SOLDADURA

Luva térmica de couro, que oferece uma maior durabilidade na indústria pesada graças às suas costuras em Kevlar

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
3 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407
RISCOS TÉRMICOS (X = NÃO TESTADO)
4 [0-4] COMPORTAMENTO DE QUEIMA
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
3 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva especial
Família de luvas	Soldagem
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Tipo de luvas especiais	Soldagem
Espessura (mm)	1,2 -> 1,4
Proteção do nível do braço	Punho (< 400 mm)
Punho caraterístico	Punho em couro
Vantagem adicional	Costura de Kevlar
Cor	Vermelho
Tamanho	10
Tipo de embalagem	Pacote com 12 pares

Embalagem

Unidade de venda: Pacote com 12 pares
60 pares /caixa

Safety gloves

CA615K

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, offers increased durability in the heavy industry thanks to their Kevlar stitching

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CA615K10	Red	10	CA615K	3295249021597	13295249021594	60	12	22.1 kg	26.2 cm	37.0 cm	77.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height