Protection des mains

VE712GR

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, doté d'une protection contre les pesticides, idéal en milieu huileux et graisseux



Avantages spécifiques

Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs

Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Automobile**
- **Industrie minière**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN 388
3 1 2 1 X

ISO 18889
GR

Protège contre les risques

Usure

Protection des mains

VE712GR

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, doté d'une protection contre les pesticides, idéal en milieu huileux et graisseux

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyester
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Couleur	Noir-Gris
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet vrac de 10

Conditionnement

Unité de vente: Sachet vrac de 10
240 paires /carton



手部防护

201715

油性环境工作

机械防护手套，具有杀虫剂保护功能，非常适合油腻环境

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
VE712GR07	黑色-灰色	07	201715	3295249131678	13295249131675	240	10	11.2 kg	28.0 cm	56.0 cm	48.0 cm
VE712GR08	黑色-灰色	08	201715	3295249131685	13295249131682	240	10	11.4 kg	28.0 cm	56.0 cm	48.0 cm
VE712GR09	黑色-灰色	09	201715	3295249131692	13295249131699	240	10	11.6 kg	28.0 cm	56.0 cm	48.0 cm
VE712GR10	黑色-灰色	10	201715	3295249131708	13295249131705	240	10	11.8 kg	0.48 m	0.56 m	0.28 m

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高