# VENICUTD02

## 长时间正常切割作业

手部防护

D 级防割手套，耐热性能极佳，是潮湿环境下的理想选择



## 具体优势

### 高性能

· 高性能HEATnocut纤维提供了优秀的耐磨性和防割性

· 高性能HEATnocut纤维使其具备高温耐接触性 (250°C可持续15秒)

## 应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 采矿
- 临时作业
- 电力能源

## 标准和认证

CE 2类

**EN 388**
3 X 4 2 D

**EN 407**
X 2 X X X X

A4 X X

## 防范风险

高温　切割　磨损

# VENICUTD02

## 长时间正常切割作业

手部防护

D 级防割手套，耐热性能极佳，是潮湿环境下的理想选择

## 详细信息 - 标准

**EN388:2016+A1:2018**
3 [0-4] 耐磨
X [0-5] 防切割
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

**EN 407**
X [0-4] 燃烧性能
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

## 技术细节

| | |
|---|---|
| 手套类别 | 机械防护手套 |
| 手套类别 | 针织涂层手套 |
| 机械手套类 | 针织 |
| 纬纱 | HEATnocut |
| 涂层水平 | 掌面涂层 |
| 涂层材质 | 乳胶 |
| 涂层饰面 | 抓纹涂层 |
| 涂层数 | 单涂层 |
| 针数 | 10 |
| 产品优势 | Reach, 供应商包装 |
| 颜色 | 黄色-灰色-黑色 |
| 尺码 | 7, 8, 9, 10 |
| 包装类型 | 独立包装 |

## 包装

销售单位: 独立包装
60 成对/箱



Safety gloves

# VENICUTD02

## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with very good thermal resistance, ideal in wet conditions

## Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECUTD02GJ07 | Yellow-Grey-Black | 07 | VENICUTD02 | 3295249150778 | 13295249150775 | 60 | 12 | 8.3 kg | 28.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm |
| VECUTD02GJ08 | Yellow-Grey-Black | 08 | VENICUTD02 | 3295249158484 | 13295249158481 | 60 | 12 | 8.3 kg | 30.0 cm | 38.2 cm | 46.0 cm |
| VECUTD02GJ09 | Yellow-Grey-Black | 09 | VENICUTD02 | 3295249150785 | 13295249150782 | 60 | 12 | 9.2 kg | 29.8 cm | 46.4 cm | 43.8 cm |
| VECUTD02GJ10 | Yellow-Grey-Black | 10 | VENICUTD02 | 3295249150792 | 13295249150799 | 60 | 12 | 9.8 kg | 29.2 cm | 45.4 cm | 41.6 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height