



Protection des mains

VENICUTA901

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anti-coupure disposant du plus haut niveau de résistance à la coupure combiné avec une finesse de travail extrême grâce à sa jauge 18.



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

• Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants



Performance

- Grande légèreté pour une dextérité optimale
- Fibre Xtrem CUT apportant confort et souplesse combiné au plus haut niveau de protection du marché contre les coupures
- L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/gras d'avoir une excellente préhension des objets manipulés
- Résistance à la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut

Certifications et normes



EN 388
4 X 4 2 F



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A9 6 3

Technologies & labels

XTREMcut+

XTREMcut+



Tactile

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Maintenance
- Automobile

Protège contre les risques



Chaleur



Coupure



Glisse



Usure



Protection des mains

VENICUTA901

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anti-coupure disposant du plus haut niveau de résistance à la coupure combiné avec une finesse de travail extrême grâce à sa jauge 18.

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
F [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Fibre de verre, Xtremcut, Tungstène
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Nitrile, Thermoplastique
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	18
Avantage supplémentaire	Tactile
Couleur	Vert-Noir
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
2 paires /carton



Safety gloves

VENICUTA901

INTENSE CUT WORK

Cut-resistant glove with the highest level of cut resistance combined with extreme working finesse thanks to its 18 gauge.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTA901VE08	Green-Black	08	VENICUTA901	3295249297664	13295249297661	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE09	Green-Black	09	VENICUTA901	3295249297671	13295249297678	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE10	Green-Black	10	VENICUTA901	3295249297688	13295249297685	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE11	Green-Black	11	VENICUTA901	3295249297695	13295249297692	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height