



Protezione delle mani

VENICUTA901

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Guanto antitaglio con il più alto livello di resistenza al taglio combinato con un'estrema destrezza grazie alla sua finezza 18.



Benefici



Facile da usare

• Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti



Prestazioni

- Leggeri per una destrezza ottimale
- Fibra Xtrem CUT per il comfort e la flessibilità combinati con il più alto livello di protezione sul mercato contro i tagli.
- La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.
- Resistente al calore da contatto (100°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

Tecnologie e etichette

XTREMcute+

XTREMcute+



Schermo tattile

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Manutenzione
- Automotive

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA II



EN 388
4 X 4 2 F



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A9 6 3

Protegge contro i rischi



Calore



Taglio



Scivolamento



Usura



enjoy safety

Modifica 18/09/2026
www.deltaplus.eu



Protezione delle mani

VENICUTA901

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Guanto antitaglio con il più alto livello di resistenza al taglio combinato con un'estrema destrezza grazie alla sua finezza 18.

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
2 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
F [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
1 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Fibra di vetro, Xtremcut, Tungsteno
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	Nitrile, Termoplastico
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	18
Vantaggio supplementare	Touch
Colore	Verde-Nero
Taglia	8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
2 coppie /box



Safety gloves

VENICUTA901

INTENSE CUT WORK

Cut-resistant glove with the highest level of cut resistance combined with extreme working finesse thanks to its 18 gauge.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTA901VE08	Green-Black	08	VENICUTA901	3295249297664	13295249297661	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE09	Green-Black	09	VENICUTA901	3295249297671	13295249297678	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE10	Green-Black	10	VENICUTA901	3295249297688	13295249297685	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE11	Green-Black	11	VENICUTA901	3295249297695	13295249297692	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height