Proteção das mãos

VENICUTA901

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva resistente ao corte com o mais alto nível de resistência ao corte combinado com uma extrema finura de trabalho graças ao seu calibre 18.



Certificações e normas

CE CATEGORIA II

EN 388
4 X 4 2 F

EN 407
X 1 X X X X

A9 6 3

Proteção contra riscos

Aquecer | Corte | Escorregar | Vestindo

Benefícios únicos

Facilidade de utilização

· Tátil para permitir utilizar dispositivos tablet ou smartphone sem descalçar as luvas

Desempenho

· Grande leveza para uma destreza ideal
· A fibra Xtrem CUT proporciona conforto e flexibilidade combinados com o mais alto nível de proteção contra cortes no mercado
· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados
· Resistência ao calor de contacto (100 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut

Tecnologias e etiquetas

XTREMcut+ XTREMcut+

Tela sensível ao toque

Aplicação

- **Obras públicas**
- **Edifício**
- **Acabamento / artesãos**
- **Indústria pesada**
- **Manutenção**
- **Automotivo**

Proteção das mãos

VENICUTA901

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva resistente ao corte com o mais alto nível de resistência ao corte combinado com uma extrema finura de trabalho graças ao seu calibre 18.

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
F [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO DE QUEIMA
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Fibra de vidro, Xtremcut, Tungstênio
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Nitrílico, Termoplástico
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento único
Gauge	18
Vantagem adicional	Tátil
Cor	Verde-Preto
Tamanho	8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
2 pares /caixa



Safety gloves

VENICUTA901

INTENSE CUT WORK

Cut-resistant glove with the highest level of cut resistance combined with extreme working finesse thanks to its 18 gauge.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTA901VE08	Green-Black	08	VENICUTA901	3295249297664	13295249297661	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE09	Green-Black	09	VENICUTA901	3295249297671	13295249297678	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE10	Green-Black	10	VENICUTA901	3295249297688	13295249297685	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE11	Green-Black	11	VENICUTA901	3295249297695	13295249297692	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height