Protección de las manos

VENICUTA901

TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Guante resistente al corte con el máximo nivel de resistencia al corte combinado con una extrema delicadeza de trabajo gracias a su galga 18.



Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
4 X 4 2 F

EN 407
X 1 X X X X

A9 6 3

Protección contra

Calor | Corte | Resbalones | Desgaste

Beneficios

Facilidad de uso

· Táctiles, para que pueda utilizar su tableta o smartphone sin quitarse los guantes

Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima
· Fibra Xtrem CUT para mayor comodidad y flexibilidad combinadas con el mayor nivel de protección contra cortes del mercado
· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan
· Resistente al calor por contacto (100 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Tecnologías y etiquetas

XTREMcut+ XTREMcut+

Pantalla táctil

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria pesada**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**

Protección de las manos

VENICUTA901

TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Guante resistente al corte con el máximo nivel de resistencia al corte combinado con una extrema delicadeza de trabajo gracias a su galga 18.

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
F [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 407
X [0-4] COMPORTAMIENTO EN LLAMAS
1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Fibra de vidrio, Xtremcut, Tungsteno
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Nitrilo, Termoplástico
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	18
Ventaja adicional	Táctil
Color	Verde-Negro
Talla	8, 9, 10, 11
Tipo de envase	en bolsas individuales

Embalaje

Unidad de venta: en bolsas individuales
2 pares por caja



手部防护

202901

高强度切割环境作业

防割手套采用 18 号针距，具有最高级别的防割性能和极高的工作灵活性。

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	60	6	重量	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE08	绿色-黑色	08	202901	3295249297664	13295249297661	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE09	绿色-黑色	09	202901	3295249297671	13295249297678	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE10	绿色-黑色	10	202901	3295249297688	13295249297685	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE11	绿色-黑色	11	202901	3295249297695	13295249297692	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高