手部防护

# VENICUTA901

## 高强度切割环境作业

防割手套采用 18 号针距，具有最高级别的防割性能和极高的工作灵活性。



## 具体优势

### 易用性

· 可触屏，用户在使用平板电脑或智能手机时，无需摘下手套

### 高性能

· 重量非常轻，使其具备最佳的灵巧性

· Xtrem CUT纤维使手套更加舒适灵活，同时具备市面上最高等级的防切割性能

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

· 高性能HEATnocut纤维使其具备高温耐接触性 (100°C可持续15秒)

## 标准和认证

CE 2类

**EN 388**
4 X 4 2 F

**EN 407**
X 1 X X X X

A9 6 3

## 技术与标签

XTREMcut+ XTREMcut+

触摸屏

## 应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 重工业
- 维修业
- 汽车业

## 防范风险

高温 切割 滑倒 磨损

DELTAPLUS

enjoy safety

编辑 23/11/2026
www.deltaplus.com.cn

# VENICUTA901

## 高强度切割环境作业

手部防护

防割手套采用 18 号针距，具有最高级别的防割性能和极高的工作灵活性。

## 详细信息 - 标准

**EN388:2016+A1:2018**
4 [0-4] 耐磨
X [0-5] 防切割
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

**EN 407**
X [0-4] 燃烧性能
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

## 技术细节

| | |
|---|---|
| 手套类别 | 机械防护手套 |
| 手套类别 | 针织涂层手套 |
| 机械手套类 | 针织 |
| 纬纱 | 玻璃纤维, Xtremcut, 钨 |
| 涂层水平 | 掌面涂层 |
| 涂层材质 | 丁腈, 热塑性塑料 |
| 涂层饰面 | 抓纹涂层 |
| 涂层数 | 单涂层 |
| 针数 | 18 |
| 产品优势 | 触摸感应 |
| 颜色 | 绿色-黑色 |
| 尺码 | 8, 9, 10, 11 |
| 包装类型 | 独立包装 |

## 包装

销售单位: 独立包装
2 成对/箱



手部防护

# 202901

## 高强度切割环境作业

防割手套采用 18 号针距，具有最高级别的防割性能和极高的工作灵活性。

### 物流信息

| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 60 | 6 | 重量 | 31.0 cm | 75.0 cm | 17.0 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECUTA901VE08 | 绿色-黑色 | 08 | 202901 | 3295249297664 | 13295249297661 | 60 | 6 | 0.0 kg | 31.0 cm | 75.0 cm | 17.0 cm |
| VECUTA901VE09 | 绿色-黑色 | 09 | 202901 | 3295249297671 | 13295249297678 | 60 | 6 | 0.0 kg | 31.0 cm | 75.0 cm | 17.0 cm |
| VECUTA901VE10 | 绿色-黑色 | 10 | 202901 | 3295249297688 | 13295249297685 | 60 | 6 | 0.0 kg | 31.0 cm | 75.0 cm | 17.0 cm |
| VECUTA901VE11 | 绿色-黑色 | 11 | 202901 | 3295249297695 | 13295249297692 | 60 | 6 | 0.0 kg | 31.0 cm | 75.0 cm | 17.0 cm |

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高