



Protezione delle mani

CA615K

LAVORI TERMICI SALDATURA

Guanto termico in pelle, garantisce una maggiore durata nell'industria pesante grazie alle cuciture in Kevlar



Benefici



Prestazioni

- Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il braccio
- Resistente al calore da contatto (100°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
TIPO A



EN 407
4 1 3 X 4 X

Protegge contro i rischi



Calore



enjoy safety.

Modifica 10/08/2026
www.deltaplus.eu



Protezione delle mani

CA615K

LAVORI TERMICI SALDATURA

Guanto termico in pelle, garantisce una maggiore durata nell'industria pesante grazie alle cuciture in Kevlar

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
3 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
2 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 407

RISCHI TERMICI (X = NON TESTATO)
4 [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
1 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
3 [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
4 [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto specifico
Gamma di guanti	Guanto da saldatura
Tipo di guanto meccanico	Tagliato e cucito
Tipo di guanti Specifico	Saldatura
Spessore (mm)	1,2 -> 1,4
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Caratteristica del polsino	Polsino in pelle
Vantaggio supplementare	Cuciture in Kevlar
Colore	Rosso
Taglia	10
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 12 paia sfuse

Imballaggio

Unità di vendita: Sacchetto da 12 paia sfuse
60 coppie /box



Safety gloves

CA615K

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, offers increased durability in the heavy industry thanks to their Kevlar stitching

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CA615K10	Red	10	CA615K	3295249021597	13295249021594	60	12	22.1 kg	26.2 cm	37.0 cm	77.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height