



Proteção das mãos

CA615K

TRABALHOS TÉRMICOS SOLDADURA

Luva térmica de couro, que oferece uma maior durabilidade na indústria pesada graças às suas costuras em Kevlar



Benefícios



Rendimento

- Muito espesso e comprido para maior proteção de todo o braço
- Resistência ao calor de contacto (100 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel
- Indústria mineira

Certificações e normas



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
TIPO A



EN 407
4 1 3 X 4 X

Protege contra



Calor



Proteção das mãos

CA615K

TRABALHOS TÉRMICOS SOLDADURA

Luva térmica de couro, que oferece uma maior durabilidade na indústria pesada graças às suas costuras em Kevlar

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
3 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407

RISCOS TÉRMICOS (X = NÃO TESTADO)
4 [0-4] REAÇÃO AO FOGO
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
3 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva específica
Família de luvas	Luva de soldadura
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Tipo de luvas específicas	Soldagem
Espessura (mm)	1,2 -> 1,4
Nível de proteção do braço	Comprimento: antebraço (< 400 mm)
Punho característico	Punho em couro
Vantagem adicional	Costura Kevlar
Cor	Vermelho
Tamanho	10
Tipo de embalagem	Saco a granel de 12

Embalagem

Unidade de venda: Saco a granel de 12
60 pares /caixa



Safety gloves

CA615K

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, offers increased durability in the heavy industry thanks to their Kevlar stitching

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CA615K10	Red	10	CA615K	3295249021597	13295249021594	60	12	22.1 kg	26.2 cm	37.0 cm	77.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height