Protección de las manos

VENICUTDX0

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a cortes de nivel D y al calor por contacto hasta 250 °C, ideales para trabajos intensivos



Beneficios

Rendimiento

· Excelente resistencia a la abrasión y al corte gracias a su fibra HEATnocut de alto rendimiento

· Resistente al calor por contacto (250 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CATEGORÍA II

EN 388
4 X 4 2 D

EN 407
X 2 X X X X

A4 X X

Protección contra

Corte

Desgaste

Protección de las manos

VENICUTDX0

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a cortes de nivel D y al calor por contacto hasta 250 °C, ideales para trabajos intensivos

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

EN 407
X [0-4] COMPORTAMIENTO EN LLAMAS
2 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante especial
Familia de guantes	Guantes de punto no recubiertos con palma de cuero
Tipo de guante mecánico	De punto
Tipo de guantes especiales	Tejido de punto con piel de palma
Fibra	HEATnocut, PEHD
Galga	10
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Amarillo-Gris
Talla	9, 10
Tipo de envase	en bolsas individuales

Embalaje

Unidad de venta: en bolsas individuales
60 pares por caja



手部防护

202012

长时间正常切割作业

D 级防割手套，接触耐热高达 250°，是高强度工作的理想选择

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
VECUTDX0GJ09	黄色-灰色	09	202012	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	黄色-灰色	10	202012	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高