



VENICUT52

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Protection des mains



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Travail temporaire

Certifications et normes



EN 388
3 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X

Protège contre les risques



Chaleur



Coupure



Usure



enjoy safety.

Edité 31/07/2026
www.deltaplus.eu



VENICUT52

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	HEATnocut, PEHD
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	10
Couleur	Jaune-Noir
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
60 paires /carton



VENICUT52

LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5207	Yellow-Black	07	VENICUT52	0	0	60	12	8.3 kg	28.0 cm	34.8 cm	38.4 cm
VECUT5208	Yellow-Black	08	VENICUT52	0	0	60	12	8.9 kg	28.6 cm	34.8 cm	39.2 cm
VECUT5209	Yellow-Black	09	VENICUT52	0	0	60	12	9.4 kg	29.2 cm	37.4 cm	39.4 cm
VECUT5210	Yellow-Black	10	VENICUT52	0	0	60	12	10.0 kg	28.8 cm	37.2 cm	40.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height