VENICUT34

LICHT SNIJRISICO BIJ SPORADISCH GEBRUIK

Handbescherming



Toepassing

- **Openbare werken**
- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Automotive**
- **Mijnbouw**

Certificeringen en normen

CE CATEGORIE II

EN 388
3 X 4 2 B

ANSI/ISEA 105-2024
A2 X X

Beschermt tegen

Snijden

Schuren en slijtage

VENICUT34

LICHT SNIJRISICO BIJ SPORADISCH GEBRUIK

Handbescherming

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] SCHEURVASTHEID
2 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
B [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Vezel	Econocut
Coatingniveau	Palm coating
Coatingmateriaal	PU
Coating afwerking	Glad
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	13
Bijkomend voordeel	Brocheerbaar
Kleur	Grijs
Grootte	6, 7, 8, 9, 10, 11
Soort verpakking	Zakje van 3

Verpakking

Verkoopeenheid: Zakje van 3
40 paren /doos

VENICUT34

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT34GRG307	Grey	07	VENICUT34	0	0	40	4	7.0 kg	27.6 cm	36.0 cm	54.6 cm
VECUT34GRG308	Grey	08	VENICUT34	0	0	40	4	7.318 kg	28.2 cm	54.6 cm	33.4 cm
VECUT34GRG309	Grey	09	VENICUT34	0	0	40	4	7.538 kg	28.6 cm	53.8 cm	32.2 cm
VECUT34GRG310	Grey	10	VENICUT34	0	0	40	4	8.4 kg	29.4 cm	35.4 cm	56.4 cm
VECUT34GRG311	Grey	11	VENICUT34	0	0	40	4	8.568 kg	30.2 cm	55.4 cm	32.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height