Protection des mains

VE702PG

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique idéal pour travaux polyvalents



Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
3 1 2 1 X

Protège contre les risques

Usure

Avantages spécifiques

Performance

· L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante

Applications

- **Travaux publics**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Automobile**
- **Travail temporaire**
- **Traitement des déchets et de l'eau**

Protection des mains

VE702PG

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique idéal pour travaux polyvalents

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyester
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach
Couleur	Gris
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12

Conditionnement

Unité de vente: Sachet vrac de 12
240 paires /carton



Kézvédelem

VE702PG

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanikus kesztyű, ideális általános célú munkákhoz

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód			Súly			
VE702PG06	Szürke	06	VE702PG	3295249125721	13295249125728	240	12	6.674 kg	28.8 cm	43.8 cm	48.0 cm
VE702PG07	Szürke	07	VE702PG	3295249125738	13295249125735	240	12	7.234 kg	28.2 cm	44.4 cm	47.4 cm
VE702PG08	Szürke	08	VE702PG	3295249125745	13295249125742	240	12	7.6 kg	29.0 cm	47.0 cm	45.0 cm
VE702PG09	Szürke	09	VE702PG	3295249125752	13295249125759	240	12	8.098 kg	29.0 cm	45.8 cm	47.6 cm
VE702PG10	Szürke	10	VE702PG	3295249125769	13295249125766	240	12	7.9 kg	28.0 cm	42.4 cm	47.8 cm

darab/doboz

legkisebb rendelési egység

doboz szélessége

doboz hossza

doboz magassága