



Защита рук

PVC7335

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, обеспечивающие защиту рук от брызг масла и углеводородов при длительном использовании



Преимущества



Характеристики

- Большая толщина и длина для дополнительной защиты всей руки

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Временная работа
- Водоснабжение

Сертификация и стандарты



EN 388
2 1 2 1 X



EN ISO 374-1
ТИП C
K



EN ISO 374-5

Защищает от



Биологические



Износ



Химические



Частицы



enjoy safety

Последняя редакция 11/06/2026
www.deltaplus.eu



Защита рук

PVC7335

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, обеспечивающие защиту рук от брызг масла и углеводов при длительном использовании

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374 К

Технические детали

Вид перчаток	Плотная перчатка
Линейка перчаток	Водонепроницаемая перчатка с подкладкой
Тип водонепроницаемых перчаток	Поддерживается
Уровень покрытия	Полное покрытие
Материал покрытия	ПВХ
Финишное покрытие	Гладкий
Количество слоев	Один слой
Материал подкладки	Синтетический текстиль
Толщина (mm)	0,90
Защита на уровне руки	Манжета предплечья (< 400 мм)
Преимущества	Достижение, Длинная манжета (>290 мм)
Цвет	Красный
Размер	10
Тип упаковки	Пакет из 12 штук

Упаковка

Единица продажи: Пакет из 12 штук
120 пары / коробка



Защита рук

PVC7335

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, обеспечивающие защиту рук от брызг масла и углеводов при длительном использовании

Таблица проницаемости

Химикаты	Письмо	CAS #	Уровень проницаемости	Время проникновения (минуты)	Dégradation moyenne
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-8.7%



Safety gloves

PVC7335

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, offering full for arm protection against oil and hydrocarbon splashes in prolonged use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PVC733510	Red	10	PVC7335	3295249020200	13295249020207	120	12	28.26 kg	37.0 cm	71.4 cm	25.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height