



Proteção da cabeça

# FUJI2 GRADIENT

## ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção esfumados com ponte nasal e hastes extremamente maleáveis



### Benefícios únicos



#### Conforto

· Ponte nasal muito flexível para conforto otimizado e um ajuste perfeito para todos os tipos de morfologias



#### Facilidade de utilização

· Hastes antiderrapantes para maior conforto e uma aderência muito boa no crânio ou com capacete  
· Um design atrativo para facilitar a aceitação dos utilizadores mais reticentes à utilização de EPI, experimentá-los é adotá-los!



#### Elementos de benefícios

· Percepção de cores

### Aplicação

- Serviços de incêndio e emergência
- Forças de segurança
- Defesa
- Transporte
- Armazenamento

### Certificações e normas



EN172

UV 5 - 1.4 | 5 - 1.7

EN166

1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87 U6 L1.3

### Proteção contra riscos



Choque



UV/IR



*enjoy safety*

Editar 30/07/2026  
[www.deltaplusbrasil.com.br](http://www.deltaplusbrasil.com.br)



Proteção da cabeça

# FUJI2 GRADIENT

## ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção esfumados com ponte nasal e hastes extremamente maleáveis

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Uso                              | Interno/externo                                        |
| Tipo de óculos                   | Óculos                                                 |
| Material das lentes              | Polycarbonato                                          |
| Tratamento da lente              | Antiembaçante (clássico), Anti-risco (clássico), UV400 |
| Base ocular                      | 8                                                      |
| Estilo das lentes                | Bi-ocular                                              |
| Cor da lente                     | Laranja                                                |
| Classe óptica                    | 1                                                      |
| Classe de proteção da lente      | 1.4                                                    |
| Caraterísticas das lentes        | Curvas                                                 |
| Resistência mecânica (lente)     | F, T                                                   |
| Material da peça nasal           | TPE (Elastómero termoplástico)                         |
| Material da armação              | Polycarbonato                                          |
| Armação                          | Hastes                                                 |
| Resistência mecânica (estrutura) | F, T                                                   |
| Resistência mecânica (2º quadro) | F, T                                                   |
| Vantagem das hastes              | Hastes antiderrapantes                                 |
| Conforto dos templos             | Hastes antiderrapantes                                 |
| peso (g)                         | 28                                                     |



Head protection

# FUJI2 GRADIENT

## SAFETY GLASSES

Smoked-lens safety glasses with nose bridge and extremely flexible arms

### Logistics information

| Reference | Colour   | Size | Designation    | EAN13         | Box code       |  |  | Weight   |  |  |  |
|-----------|----------|------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FUJI2NOOR | Gradient | -    | FUJI2 GRADIENT | 3295249122768 | 13295249122765 | 100                                                                                 | 10                                                                                  | 6.216 kg | 30.6 cm                                                                             | 39.4 cm                                                                             | 53.6 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height