



Protection antichute

DAYAK LV120G

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Barre d'ancrage de porte, permettant de sécuriser 2 personnes, facile à installer



Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie minière
- Stockage

Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN 795
TYPE B

TS16415
2

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

DAYAK LV120G

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Barre d'ancrage de porte, permettant de sécuriser 2 personnes, facile à installer

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Ancrage pour encadrement de porte/fenêtre
Composition du support principal	Acier galvanisé
Longueur max. (m)	1,35
Couleur	Acier
Poids (kg)	5,99
Utilisation	Pour porte et fenêtre de 63 à 123 cm
Situations de travail antichute	Retenue, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)



Fall protection

DAYAK LV120G

ANCHORAGE DEVICES

Anchoring bar for doors to secure 2 people, easy to install

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV120G	Steel	Adjustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height