Protection antichute

DAYAK LV120G

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Barre d'ancrage de porte, permettant de sécuriser 2 personnes, facile à installer



Applications

- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Industrie minière**
- **Stockage**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN 795
TYPE B

TS16415
2

Protège contre les risques

Chute

Protection antichute

DAYAK LV120G

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Barre d'ancrage de porte, permettant de sécuriser 2 personnes, facile à installer

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Ancrage pour encadrement de porte/fenêtre
Composition du support principal	Acier galvanisé
Longueur max. (m)	1,35
Couleur	Acier
Poids (kg)	5,99
Utilisation	Pour porte et fenêtre de 63 à 123 cm
Situations de travail antichute	Retenue, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)

DAYAK LV120G

ANCHORAGE DEVICES

Leesés elleni védelem

Ajtórögzítő rúd, 2 személy rögzítéséhez, könnyen felszerelhető

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód			Súly			
LV120G	Acél	Állítható	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm

darab/doboz

legkisebb rendelési egység

doboz szélessége

doboz hossza

doboz magassága