



Valbescherming

DAYAK LV120G

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Deurankerstang, beveiliging voor 2 personen, eenvoudig te installeren



Toepassing

- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Mijnbouw
- Opslag

Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

EN 795
TYPE B

TS16415
2

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

DAYAK LV120G

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Deurankerstang, beveiliging voor 2 personen, eenvoudig te installeren

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Anker voor deur-/raamkozijn
Samenstelling van de hoofdsteun	Gegalvaniseerd staal
Lengte max. (m)	1,35
Kleur	Staal
Gewicht (kg) (kg)	5,99
Gebruik	Voor deur en raam van 63 tot 123 cm
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)



Fall protection

DAYAK LV120G

ANCHORAGE DEVICES

Anchoring bar for doors to secure 2 people, easy to install

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV120G	Steel	Adjustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height