



Ochrona przed upadkiem

TRA32

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Aluminiowy trójnóg o wysokości do 3 metrów z 2 płytkami podporowymi, lekki i łatwy w montażu, do wszystkich rodzajów prac w przestrzeniach zamkniętych



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

EN 795
TYP B

TS16415
3

Chroni przed



Upadek



Ochrona przed upadkiem

TRA32

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Aluminiowy trójnóg o wysokości do 3 metrów z 2 płytkami podporowymi, lekki i łatwy w montażu, do wszystkich rodzajów prac w przestrzeniach zamkniętych

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Trójnóg teleskopowy
Urządzenie kotwiące	Trójnóg
Skład głównego wkładu	Aluminium
Długość maks. (m)	3,02
Długość min. (m)	1,74
Kolor	Aluminizowany
Waga (kg)	22,2
Grzałka (Kn)	20
Rozstaw osi na podłożu (m)	2,62
Maksymalna liczba użytkowników	3
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych



Fall protection

TRA32

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Aluminium tripod up to 3 metres, with 2 support plates, light and easy to install for all types of work in confined spaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA32	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA32	3295249194178	13295249194175	1	1	29.35 kg	212.0 cm	24.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height