

M6000 P3

KIT COM 2 FILTROS P3 (S) PARA PARTICULADOS



Trabalhos



OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL



SEGUNDA OBRA / ARTESÃO



INDÚSTRIA PESADA



INDÚSTRIA LEVE



INDÚSTRIA MINEIRA

Riscos



BIOLÓGICO / QUÍMICO

Descrição

Filtro classe P3 (S) para particulados. Fabricado em ABS preenchido com celulose tratada eletrostaticamente em formato plissado. Grande abertura frontal para maior fluxo de ar. Conexão tipo baioneta para encaixe no respirador JUPITER.

Benefícios

- Sistema de encaixe tipo baioneta
- Elemento filtrante em formato plissado - Maior área de filtração
- Projetado para alto fluxo de ar: facilita a inalação e exalação diminuindo a fadiga do usuário
- Materiais atóxicos

Aplicações

Para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas não oleosas, que não emitam gases e/ou vapores; fumos metálicos ou plásticos e névoas de ácido sulfúrico (com óculos de proteção adequados); para substâncias com limite de exposição menor ou igual a 0,05 mg/m³. Este produto possui eficiência de filtração mínima de 99% de filtração.

Quando o aerossol contiver sílica cristalina, deverá ser selecionado, no mínimo, filtro classe P2 (ou PFF2, se FPMR for menor que 10). Se o aerossol contiver asbesto abaixo do limite de exposição, deverá ser utilizada, no mínimo, peça semifacial com filtro P2 (ou PFF2). Se a concentração de asbesto for igual ou maior que o limite de exposição, deverá ser selecionado o filtro classe P3.

Todas as informações deste documento somente serão válidas se seguidas todas as determinações do Programa de Proteção Respiratória - PPR e destas instruções.

Normas

NBR 13.698:1996

Referência	Cor	Tamanho	Medidas	EAN13	DUN14			
M6000P3R	Cinza e Branco	Único	93 x 34 mm	3295249128890	13295249128897	-	x 30	64 g

(11) 3103 1000
vendas@deltaplusbrasil.com.br
deltaplusbrasil.com.br

