

# VENICUT54BL

## LUVA DE ALTA PERFORMANCE PROTEÇÃO AO CORTE

CA 41.355



EN388:2016



4 X 4 4 E



### Trabalhos



OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL



SEGUNDA OBRA / ARTESÃO



INDÚSTRIA PESADA



INDÚSTRIA LEVE



SERVIÇOS / LOGÍSTICA



PETRÓLEO / GÁS

### Riscos



CORTE / PERFURAÇÃO



ABRASÃO

### Nível de Corte



### Descrição

Luvas de segurança VENICUT54BL da DELTA PLUS, confeccionadas em fibra DELTANOCUT®+: polietileno de alto peso molecular revestido com elastano e fibra de vidro, duplo banho em borracha nitrílica. Gauge 13.

### Detalhes

#### Excelente resistência ao corte, rasgo e perfuração

- EN388 4X44E

#### Duplo banho

1º nitrílico:

- Resistente a óleos
- Maior proteção na região dos dedos
- Reforço para proteção das articulações
- Maior durabilidade

2º espuma nitrílica:

- Maior aderência

#### Lavável

X5 ≤30°C

### Aplicações

Ideal para manipulação em ambiente oleoso. Trabalho de acabamento com superfícies cortantes e pontiagudas. Manuseio e instalação de portas e janelas. Trabalho com metais. Manipulação de materiais compostos. Manuseio de peças metálicas cortantes e pontiagudas. Movimentação de placas de vidros.

### Normas

EN388:2016

4 - Abrasão (de 0 a 4)

X - Corte - Coup Test (de 0 a 5)

4 - Rasgo (de 0 a 4)

4 - Perfuração (de 0 a 4)

E - Corte - TDM 100 (de A a F)

Referências	Cores	Tamanhos		Gauge	EAN13	DUN14		
VECUT54BL08	Azul Royal e Preta	8	240 mm	13	3295249211080	13295249211087	x 12	x 60
VECUT54BL09		9	250 mm		3295249211097	13295249211094		
VECUT54BL10		10	260 mm		3295249211103	13295249211100		
VECUT54BL11		11	270 mm		3295249211110	13295249211117		

(11) 3103 1000

vendas@deltaplusbrasil.com.br  
deltaplusbrasil.com.br

